

SERVISNÍ PROHLÍDKY

Interval prohlídek:

1. po 300 - 500 km
2. po 2000 km
3. a každá další co 2000 km

Doporučená cena servisní prohlídky je 1.290 Kč včetně DPH.

Úkony, které je nutno provést v rámci servisní prohlídky:

1. Výměna oleje a vymytí čističe oleje, případně výměna čističe
2. Kontrola oleje v zadním převodu (případně jeho doplnění)
3. Seřízení vůle ventilů (sací i výfukový ventil mají vůli 0,10 mm)
4. Kontrola dotažení všech šroubů a matic (hlavně utažení brzdíčů a os kol)
5. Kontrola elektrické instalace, hlavně spojů v přední části skútrů a na řídítkách včetně osvětlení
6. Kontrola startování - v případě nutnosti doporučujeme podložení sytiče o-kroužkem o síle 1-1,6 mm pro lepší startování
7. Kontrola a případné utažení vypouštěcího šroubu karburátoru (dole na hadičce na levé straně motoru)
8. Dotažení šroubů výfuků hlavně u hlavy válce
9. Kontrola přívodů paliva a vzduchu zda není zaškrcená hadice.
10. Krátká zkušební jízda

Další případné úkony dle typu motocyklu (viz níže):

TWINCUP 50 4T

U modelu Twincup se liší rozsah u těchto bodů servisní prohlídky:

- ad 1) jen výměna oleje (čistič je v motoru, nelze jej měnit)
 - ad 2) není zadní převod, kontroluje se jen napnutí řetězu
 - ad 4) kontrola všech spojů a os kol a seřízení vůle lanka spojky a brzdy
- ostatní body jsou shodné

VIRON 125 4T, FEVER 125 4T

a) Kontrolovat polohu (případně vypadnutí dorazového kolečka – rolny) hlavního stojanu – při kontaktu kovové části stojanu s karterem, pokud dorazové kolečko je poškozeno, může dojít k prodření karteru, nutno jej vyměnit

FEVER 125 4T

a) U starších typů s nerezovým výfukem dochází k popraskání výfuků. Výfuky prosím zavařit a pokud dojde k několikanásobnému popraskání výfuku, je možno výfuk vyměnit za nový typ s novým uchycením. Je nutno vyměnit i desku držící výfuk. U nových dodávek je již vždy namontován nový typ výfuku.

LION 125 4T

a) Vrzání přední vidlice – odstraníme povolením pohyblivé části pérování a promazáním mazacím sprejem. V případě, že toto nestačí, vymontujeme šrouby pérování a namažeme je.
b) Kontrola těsnosti a správnosti nasazení gumového těsnění na plováku paliva v nádrži.

BROADWAY 125 4T

a) Zkontrolovat šrouby, které uchycují výfuk k držáku - doporučujeme vyměnit za pevnostní.

PERIODICKÁ ÚDRŽBA A PLÁN MAZÁNÍ

Položka	Interval servisních prohlídek (km/měsíce)						
	300-500	2000/12	4000/24	6000/36	8000/48	10000/60	12000/72
Motorový olej	R	R	R	R	R	R	R
Filtr motorového oleje	C	C	C	C	C	C	C
Převodový olej	R	I	R	I	R	I	R
Svíčka zapalování	I	R	I	R	I	R	I
Vůle ventilů	A	A	A	A	A	A	A
Karburátor	I	I	I	I	I		I
Vzduchový filtr	Vyčistit vložku každých 2000 km nebo 12 měsíců a vyměnit každých 6000 km nebo 36 měsíců						
Akumulátor	Kontrola čistoty kontaktu a nabití - měsíčně						
Palivový filtr	Vyměnit každých 4000 km						
Brzdová kapalina	I	I	R	I	R	I	R
Tlumiče kol	I	I	I	I	I	I	I
Řízení	I	I	I	I	I	I	I
Šrouby a matice každého dílu skútru	T	T	T	T	T	T	T

Legenda:

A: Seřídít

C: Vyčistit

R: Vyměnit

T: Dotáhnout

I: Zkontrolovat, vyčistit, promazat, seřídít nebo vyměnit